

# STEAMRATOR



## ÅNGGENERATORER MH-SERIE

## MHC-700

En värmeisolerad ånggenerator med stora vatten- och bränsletankar. Lämplig för upptining av tjäle, is och snö liksom ångtvätt m m.

### Standard utrustning:

- manövercentral
- tryckvakt, säkerhetsventil, flödesvakt, ångtermostat
- handtag, upptingspjut och sandspjut
- lyftöglor och pallgaffeluttag
- värmeelement i maskinrum och vattentank

### Tillval:

- Elgenerator
- Termostat för hetvattenproduktion
- Tvättborste
- Handdriven slangvinda



## MHT-700

Ånggenerator monterad på boggietrailer med egen elgenerator. Lämplig för upptining av vägtrummor och brunnar m m.

### Standard utrustning:

- manövercentral
- tryckvakt, säkerhetsventil, flödesvakt, ångtermostat
- handdriven slangvinda
- handtag, upptiningsspjut, munstycke för vägtrummor med 7 st 1,5m förlängningar
- bromsad trailer med handske 50 mm kula eller 76 mm ögla
- varmvattencirkulation i systemet vid förflyttning
- tillval: utan boggietrailer



## MH-700

En kompakt och lätt flyttbar ånggenerator för byggarbetsplatser och tillfälliga behov inom industrin. Den kan exempelvis användas för upptining och rengöring med ånga.

### Standard utrustning:

- manövercentral
- tryckvakt, säkerhetsventil, flödesvakt, ångtermostat
- handtag, upptiningsspjut och sandspjut
- lyftöglor
- värmeelement i maskinrummet



# MOBILA ÅNGGENERATORER

## MHC-700



## MHT-700



## MH-700



<b>längd</b>	2100 mm	3900 mm	2100 mm
<b>bredd</b>	1720mm	1750 mm	900 mm
<b>höjd</b>	1760 mm	1800 mm	1340 mm
<b>vikt</b>	tom/ fyllda tankar 1460/3450 kg	tom/ fyllda tankar 1460/2280 kg	430 kg
<b>ångmängd</b>	max. 580 kg/h fuktig ånga, "torr" n. 250 kg/h	max. 580 kg/h fuktig ånga, "torr" n. 250 kg/h	max. 580 kg/h fuktig ånga, "torr" n. 250 kg/h
<b>värme-effekt</b>	200 kW	200 kW	200 kW
<b>högsta tillåtna tryck</b>	16 bar, arbetstryck max. 13	16 bar, arbetstryck max. 13	16 bar, arbetstryck max. 13
<b>el-koppling</b>	230/50 V/Hz, 1-fas., 16A	230/50 V/Hz, 1-fas., 16A	230/50 V/Hz, 1-fas., 16A
<b>vattentank</b>	1880 L	760 L	-
<b>bränsletank</b>	167 L	118 L	-
<b>oljebrännare</b>	lätt olja	lätt olja	lätt olja
<b>vattenpump</b>	högtryckspump	högtryckspump	högtryckspump
<b>ångslang</b>	10 m (3/4") ***	30 m (3/4") ***	10 m (3/4") ***
<b>vattenslang</b>	10 m	-	10 m
<b>elgenerator</b>	tillgänglig som tillägsutrustning	med en bensin- eller dieselmotor	-
<b>boggievagns belysning</b>	-	12 eller 24 V	-
<b>el- uppvärmning</b>	2x750 W värmeelement i maskinrum	-	2x750 W värmeelement i maskinrum

\*\*\*också 20, 30, 40 m ångslangar finns tillgängliga

Steamrator ånggeneratorer är tillverkade enligt EU direktiv och har CE-märkning.



## STEAM-MATE

Steam-Mate är en lätt flytgasdriven ånggenerator. Steam-Mate kan användas för upptining av vägtrummor, avlopp, vattenledningar, rengöring av maskiner, lager, i lantbruk, produktion av hetvatten i terräng m m.

## DOTTERBOLAGER OOH REPRESENTANTER



**STEAMRATOR OY**  
Pelimannintie 1  
52300 RISTIINA, FINLAND

Tel. +358 15 7274 700  
Fax. +358 15 458 178  
[steam.rator@steamrator.fi](mailto:steam.rator@steamrator.fi)