

STEAMRATOR



HÖYRYNKEHITTIMET MH-SARJA

MHC-700

Lämpöeristetty kokonaisuus, jossa suuret vesi- ja polttoöljysäiliöt. Soveltuu roudan, jään, lumen sulatukseen ja höyrypesuihin. Lisävarusteena saatavissa käsikäyttöinen letkukela ja aggregaatti.

Varustelu:

- toiminnan ohjausta ja valvontaa varten sähköohjauskeskus
- paineakytkin, varoventtiili, virtausvahti, höyrytermostaatti
- käsikahva, sulatussuutin, hiekkakeihäs
- nostosilmukat / trukkisolat
- lämpövastukset laitetilassa ja vesitilassa



MHT-700

Trailerialustalle asennettu ja aggregaatilla varustettu kehitin, jolla höyryntuottaminen onnistuu missä vain. Sopii erinomaisesti muun muassa tierumpujen aukaisuun ja kaivojen sulatukseen

Muut varusteet:

- toiminnan ohjausta ja valvontaa varten sähköohjauskeskus
- paineakytkin, varoventtiili, virtausvahti, höyrytermostaatti
- käsikäyttöinen letkukela
- käsikahva, sulatussuutin, hiekkakeihäs
- rummunsulatussuutin jatkovarsin
- asennettu jarrulliselle telialustalle, nato-vetolenkki (76 mm) tai 50 mm kuulakytkin
- syöttöveden kierrätysjärjestelmä siirtymien aikaista lämmitystä varten
- saatavana myös ilman trailerialustaa



MH-700

Kompakti ja helposti siirrettävä höyrykehitin rakennustyömaille sekä tilapäiskäyttöön teollisuudessa. Kehitintä voidaan käyttää esimerkiksi sulatuksiin ja pesuihin.

Muut varusteet:

- toiminnan ohjausta ja valvontaa varten sähköohjauskeskus
- paineakytkin, varoventtiili, virtausvahti, höyrytermostaatti
- käsikahva, sulatussuutin, hiekkakeihäs
- nostosilmukat
- lämpövastukset laitetilassa ja vesitilassa



SIIRRETTÄVÄT KEHITTIMET

MHC-700



MHT-700



MH-700



Pituus	2100 mm	3900 mm	2100 mm
Leveys	1720mm	1750 mm	900 mm
Korkeus	1760 mm	1800 mm	1340 mm
Paino	kuiva/säiliöt täynnä 1460/3450 kg	kuiva/säiliöt täynnä 1460/2280 kg	450 kg
Höyrymäärä	max. 580 kg/h kosteaa, "kuivaa" n. 250 kg/h	max. 580 kg/h kosteaa, "kuivaa" n. 250 kg/h	max. 580 kg/h kosteaa, "kuivaa" n. 250 kg/h
Lämpöteho	200 kW	200 kW	200 kW
Rakennepaine	16 bar, käyttöpain max. 13	16 bar, käyttöpain max. 13	16 bar, käyttöpain max. 13
Sähköliitäntä	230/50 V/Hz, 1-vaih., 16A	230/50 V/Hz, 1-vaih., 16A	230/50 V/Hz, 1-vaih., 16A
Vesisäiliö	1880 L	760 L	-
Öljysäiliö	167 L	118 L	-
Öljypoltin	kevytöljy	kevytöljy	kevytöljy
Syöttövesipumppu	korkeapainepumppu	korkeapainepumppu	korkeapainepumppu
Höyryletku	10 m (3/4") ***	30 m (3/4") ***	10 m (3/4") ***
Vesiletku	10 m	-	10 m
Sähkögeneraattori	saatavana lisävarusteena	bensa tai dieselmoottorilla	-
Vilkut ja jarruvalot	-	12 tai 24 V	-
Lämmitysvastukset	2x750 W (sisäiset)	-	2x750 W (sisäiset)

***Höyryletkua saatavana myös muita pituuksia, esim. 20, 30 ja 40 m

Steamrator Oy:n valmistamat höyrykehittimet ovat EU:n painelaitedirektiivin mukaisia ja CE-merkittyjä



STEAM-MATE

Steam-Mate eli "Höyry-Matti" on kevyt nestekaasukäyttöinen höyrykehitin. Steam-Matea voidaan käyttää esimerkiksi tierumpujen, viemäreiden ja vesijohtojen sulatuksissa, koneiden, laitteiden, varastojen puhdistuksissa, esim. maataloudessa sekä maasto-olosuhteissa kuumaa vettä tuottamiseen.

TYTÄRYHTIÖT JA EDUSTAJAT



STEAMRATOR OY
Pelimannintie 1
52300 RISTIINA, FINLAND

Tel. +358 15 7274 700
Fax. +358 15 458 178
steam.rator@steamrator.fi